Rold12

PLAFOND ACOUSTIQUE DÉMONTABLE

/ Surface apparente tridimensionnelle
/ Ossature cachée démontable
/ Réaction au feu A2-s1, d0
/ Matériau durable

CARACTÉRISTIQUES :

/ Lattes plâtre trapézoïdales
/ Ossature cachée
/ Dalles démontables
/ Matériau non combustible

DÉVELOPPEMENT DURABLE :

/ 100% recyclable
/ Matériau sain

100% RECYCLABLE

MADE IN DENMARK

Rold12
PLAFOND ACOUSTIQUE DÉMONTABLE

CARACTÉRISTIQUES

USINAGE DES BORDS	 **BORD D+** Ossature invisible
VISUEL FACE APPARENTE	 **PERFORATIONS UNITY 3 :** Carré 3.5x3.5 mm, entraxe 8.33 mm **LATTES EN PLÂTRE FIBRÉ :** 12 lattes, collées aux dalles perforées, entraxe 50mm
DIMENSION DES DALLES, mm	600x600x12.5
DIMENSION DES LATTES, mm	600x24.5x12.5
MASSE SURFACIQUE, kg/m²	12.5
FINITION DES DALLES	Face avant: peinture acrylique blanche, RAL 9003, mat. Face arrière: voile acoustique. Platine métallique.
TRAITEMENT DE SURFACE DES BANDES	Imprimé chêne clair
ALPHA-W, @ plénum 200mm, sans laine minérale	0.80
ALPHA-W, @ plénum 200mm, 50mm de laine minérale	0.90
DÉTAILS DU SYSTÈME	Dalles Rold12, Porteurs T24/38, profilés main runner PP200, suspentes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉACTION AU FEU
A2-s1, d0

CONDITIONS AMBIANTES
- 25°C, 70% HR, en constante.
- 30°C ; 90% HR, périodique.
- Températures jusqu'a 50°C.

PORTANCE
Max. 1 kg par dalle
(avec fléchissement max. 2 mm).

ROBUSTESSE
Plâtre fibré.

Grande résistance à la pression.

Plafond extrêmement stable
dû à la densité des dalles.

KDPDS_R12_March_2021