


Applique LUDIC TOUCH

Applique murale simultanée 150mm

695



Caractéristiques électriques

Tension nominale	220-240 V AC
Plage de tension d'entrée	198-264 V AC
Classe de protection	Classe I
Indice de protection	IP 20
Type de raccordement	Dans produit (repiquage possible)

Caractéristiques mécaniques

Type de luminaire	Applique
Type de montage	Fixation par platine en acier
Longueur	750mm
Largeur	150mm
Hauteur	36mm
Matériau	Vasque en aluminium extrudé, diffusant poly méthacrylate de méthyle acrylique (PMMA)
Poids	6Kg
Couleur*	RAL 9003 : « Blanc de sécurité » RAL 9005 : « Noir foncé » RAL 7047 : « Telegris 4 » RAL 7015 : « Gris ardoise »
Résistance au feu	850°C

* Pour toute autre couleur, nous consulter.

Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60-598, NF EN 55015, et NF EN 61547.

Applique LUDIC TOUCH Applique murale simultan  150mm 695

UGR   valider par une  tude d' clairage suivant l'environnement.

Donn es techniques et codes articles

Ludic Touch murale Simultan 

Puissance (W)	Option	CCT (K)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Flux lumineux (lm)	Efficacit� lumineuse (lm/W)	THD (%)	Facteur de puissance	RAL 7047	RAL 9003
35	sans capteur	3000	36	150	750	4104	117	5.0	96%	695.500.051.01.41	695.500.051.01.38
35	avec capteur	3000	36	150	750	4104	117	5.0	96%	695.500.053.02.41	695.500.053.02.38
35	sans capteur	4000	36	150	750	4312	123	5.0	96%	695.500.050.01.41	695.500.050.01.38
35	avec capteur	4000	36	150	750	4312	123	5.0	96%	695.500.052.01.41	695.500.052.01.38

Applique LUDIC TOUCH


Applique murale simultanée 150mm

695

Caractéristiques photométriques

Optique du luminaire	Plaque prismatique et film opalisé
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 80
Tolérances chromatiques	3 SDCM
Risque photobiologique	RG0, sans risque
Maintien du flux	L90B10 : 47 000h L80B50 : >72 000h

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25°C.



Courbe photométrique, répartition : 0.38C+0.62T

Applique LUDIC TOUCH

Applique murale simultané 150mm

695

Options et personnalisation

Options disponibles sur demande

- Capteur Sensitive T.
- Capteur Spaciale O (Voisinage).
- Capteur Spaciale T (Voisinage).
- Connect T Bluetooth Casambi.
- IRC90.

Texte pour CCTP

Applique LUDIC TOUCH Applique murale simultané 150mm, 35W, répartition du flux lumineux direct-indirect (29% - 71%)

, éclairage direct-indirect simultané, efficacité lumineuse entre 117 et 123 lm/W.

Vasque en aluminium extrudé, diffusant poly méthacrylate de méthyle acrylique (PMMA), Plaque prismatique et film opalisé diffusion directe par plaques prismatiques et films opalisés, dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte, . Appareillage électronique gradable, 220-240 V AC. La gamme LUDIC TOUCH offre un éclairage optimal tout en bénéficiant d'une très basse luminance qui n'engendre aucun éclat lumineux susceptible de venir heurter l'œil.

Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France. Ce produit est « Origine France Garantie ».

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.